



ALUPURA®


hliníkový šachtový poklop s volitelným povrchem

Návod k použití



1. Výplň víka


Víko poklopu vložte do rámu, dohromady položte na podložku a zabetonujte. Přitom musí být mezi rámem a profilem víka na všech čtyřech stranách vložen pruh lepenkové desky, aby byl dodržen odstup. Ocelová mřížková výztuž se položí ve vzdálenosti 2 cm od plochy dna. Zalijte betonem na odpovídající výšku, vždy podle horní plochy nášlapné krytiny pod horním okrajem rámu víka. Jakost betonu: C30/37.



- ◆ Zdvíhací otvory udržujte v čistotě.
- ◆ Nepoužívat žádné chemické přísady (jako např. nemrzoucí směsi nebo rychle tuhnoucí směsi). V případě potřeby jsou plochy poklopu (víko i rám), které přijdou do styku s betonem, nastříkány vhodným ochranným nátěrem (např. dehet, epoxid).
- ◆ Po dostatečném vytvrzení (C30/37) je víko plně pochůzně.

2. Usazení rámu

Víko musí ležet v rámu, všechny čtyři šrouby musí být zašroubovány až na doraz. Mezi rámem a víkem musí být bezpodmínečně vložen cca 1 mm pruh lepenkového papíru, aby byl udržen odstup. Rám a víko se nasadí na šachtu a upevní se v požadované výšce. Při zabetonování rámu je nutné zohlednit tloušťku eventuelní podlahové krytiny. Směs betonu je stejná jako při vyplnění víka. Beton stlačit, aby se profil rámu plně vyplnil. Je třeba dát pozor na to, aby se mezi víko a rám nedostal žádný beton. Víko se vyzdvihne teprve až po zatuhnutí betonu.



3. Položení nášlapné krytiny

Před položením nášlapné krytiny je nutné dbát pokynu výrobce krytiny, týkající se vprchání obsahu vlhkosti betonu. Naneste maltu nebo lepidlo, položte nášlapnou krytinu (dlaždice, desky, textilní krytinu aj.). Rohy sloužící k vyzdvižení a otevření jsou v podlahové krytině vynechány.

4. Otevření víka

K našroubování a vyšroubování šroubu vodotěsného víka slouží šestihran dodaného klíče. Po vzdálení (odtažení) šroubu je nutno zavést zámek tak daleko, až čepy pod nárazem zapadnou. Po otočení klíče o 90 stupňů je možné víko nadzdvihnout. Klíče, šrouby, plastová zátka a izolační těsnění jsou dodány. Lze je rovněž doobjednat. Izolační těsnění se dá snadno vyměnit.

